



Bureau voor de  
Industriële Eigendom  
Nederland

⑪ 1015611

⑫ C OCTROOI<sup>20</sup>

②① Aanvraag om octrooi: 1015611

②② Ingediend: 04.07.2000

⑤① Int.Cl.<sup>7</sup>  
B41M3/14, G07D7/12, B42D15/00

④① Ingeschreven: 08.01.2002	⑦③ Octrooihouder(s): Security Brains B.V. te Lelystad.
④⑦ Daglekening: 08.01.2002	⑦② Uitvinder(s): Steven Gerardus Tuijnstra te Baarn
④⑤ Uitgegeven: 01.03.2002 I.E. 2002/03	⑦① Gemachtigde: Mr. Ir. J.H.F. de Vries te 1062 XK Amsterdam.

⑤④ Werkwijze voor het genereren van een beveiligingskenmerk, product voorzien van een basispatroon met ten minste één beveiligingskenmerk en werkwijze en inrichting voor het detecteren van een beveiligingskenmerk.

⑤⑦ Voor het genereren van een beveiligingskenmerk worden twee identieke basispatronen gevormd. Deze basispatronen worden op willekeurige, identieke wijze vervormd. In één van de gevormde basispatronen wordt door een volgende vervorming een eerste beveiligingskenmerk aangebracht. Dit eerste beveiligingskenmerk kan worden gedetecteerd door het andere gevormde basispatroon als decodeermiddel te combineren met het basispatroon met het eerste beveiligingskenmerk. Voor het detecteren van een beveiligingskenmerk, dat is aangebracht in een basispatroon op een product worden het product en een drager met het decodeermiddel gemiddeld getransporteerd, waarbij tijdens het transporteren optisch een afbeelding van het decodeermiddel en een afbeelding van het basispatroon met beveiligingskenmerk worden gemaakt. Deze afbeeldingen worden op elkaar op hetzelfde vlak afgebeeld, waarbij de dubbele afbeelding wordt gebruikt voor de detectie van het beveiligingskenmerk.

Werkwijze voor het genereren van een beveiligingskenmerk, product voorzien van een basispatroon met ten minste één beveiligingskenmerk en werkwijze en inrichting voor het detecteren van een beveiligingskenmerk.

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het genereren van een beveiligingskenmerk, waarbij twee identieke basispatronen worden gevormd en in één van de basispatronen door vervorming een eerste beveiligingskenmerk wordt aangebracht, waarbij het eerste beveiligingskenmerk kan worden gedetecteerd door het basispatroon als decodeermiddel te combineren met het basispatroon met het eerste beveiligingskenmerk. De uitvinding heeft voorts betrekking op een product voorzien van een basispatroon met ten minste één beveiligingskenmerk, alsmede op een werkwijze en inrichting voor het detecteren van een beveiligingskenmerk, dat is aangebracht in een basispatroon op een product, waarbij het basispatroon wordt gebruikt als decodeermiddel.

Een werkwijze van de bovengenoemde soort is bijvoorbeeld bekend uit EP-A-0 256 176. De bekende werkwijze heeft het bezwaar, dat vervalsen van het beveiligingskenmerk mogelijk is door re-engineeren van het productieproces van het beveiligingskenmerk. Het re-engineeren van het productieproces is mogelijk doordat bij de bekende werkwijze wordt uitgegaan van een regelmatig lijnenpatroon als basispatroon.

US-A-5.396.559 beschrijft een werkwijze van de bovengenoemde soort, waarbij een puntpatroon als basispatroon wordt gebruikt, waardoor re-engineeren wordt bemoeilijkt. Het gebruik van een puntpatroon heeft het bezwaar dat voor het detecteren van het beveiligingskenmerk het basispatroon zeer nauwkeurig op het basispatroon met beveiligingskenmerk moet worden gepositioneerd.

De uitvinding beoogt in de eerste plaats een verbeterde werkwijze voor het genereren van een beveiligingskenmerk te verschaffen, waarbij ook bij toepassing van een lijnenpatroon

NL C 1015611  
De inhoud van dit octrooi komt overeen met de aansprakelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekeningen.

BEST AVAILABLE COPY

1015611

re-engineeren onmogelijk is.

Hier toe heeft de werkwijze volgens de uitvinding het kenmerk, dat de basispatronen op willekeurige, identieke wijze worden vervormd, voordat het eerste beveiligingskenmerk wordt  
5  
aangebracht in het ene basispatroon.

Op deze wijze wordt bereikt, dat het re-engineeren van het produktieproces onmogelijk is, omdat hiervoor kennis van de willekeurige vervorming van het basispatroon is vereist. Mis-  
10  
bruik van deze kennis kan bijvoorbeeld eenvoudig worden voorkomen door de sleutel waarmee de willekeurige vervorming van het basispatroon is gegenereerd na produktie te vernietigen.

De uitvinding beoogt voorts een werkwijze voor het detecteren van een beveiligingskenmerk te verschaffen, waarmee  
15  
een machinale detectie mogelijk is.

Volgens de uitvinding heeft de werkwijze hiertoe het kenmerk, dat het produkt en een drager met het basispatroon worden getransporteerd, waarbij tijdens het transporteren optisch een afbeelding van het decodeermiddel en een afbeelding  
20  
van het basispatroon met beveiligingskenmerk worden gemaakt en op elkaar op hetzelfde vlak worden afgebeeld, waarbij de dubbele afbeelding wordt gebruikt voor de detectie van het beveiligingskenmerk.

De uitvinding verschaft tevens een inrichting voor het toepassen van deze werkwijze, welke inrichting wordt gekenmerkt door transportmiddelen voor het transporteren van het produkt, optische middelen voor het vormen van een afbeelding van het  
25  
decodeermiddel en een afbeelding van het basispatroon met beveiligingskenmerk tijdens het transport door de transportmiddelen, welke afbeeldingen op elkaar op hetzelfde vlak worden afgebeeld, middelen voor het digitaal scannen van de dubbele afbeelding en middelen voor de elektronische verificatie van het beveiligingskenmerk.

Tenslotte verschaft de uitvinding een produkt voorzien van een basispatroon met ten minste één beveiligingskenmerk dat  
30  
is vervaardigd volgens de beschreven werkwijze. Op dit produkt is bij voorkeur tevens een decodeermiddel aangebracht.

De uitvinding wordt hierna nader toegelicht aan de

hand van de tekening.

Fig. 1 toont een uitvoeringsvorm van het basispatroon dat in de werkwijze volgens de uitvinding kan worden toegepast.

Fig. 2 toont het basispatroon volgens fig. 1 na het  
5  
aanbrengen van een willekeurige vervorming.

Fig. 3 toont het vervormde basispatroon volgens fig. 2, waarin twee beveiligingskenmerken zijn aangebracht.

Fig. 4 en 5 tonen elk een decodeermiddel voor het zichtbaar maken van de respectieve beveiligingskenmerken in het  
10  
vervormde basispatroon volgens fig. 3.

Fig. 6 en 7 tonen de respectieve beveiligingskenmerken in het vervormde basispatroon volgens fig. 3, die zichtbaar gemaakt zijn met het decodeermiddel volgens fig. 4 resp. fig. 5.

Fig. 8 geeft schematisch een basispatroon met verschillende beveiligingskenmerken volgens de uitvinding weer met  
15  
de bijbehorende verschillende detectiemogelijkheden.

Fig. 9 toont schematisch een uitvoeringsvorm van de machinale detectie van een beveiligingskenmerk volgens de uitvinding.

In de hierna volgende beschrijving wordt het basispatroon, waarin een beveiligingskenmerk is aangebracht, aangeduid met de term code, terwijl het basispatroon dat als decodeermiddel wordt gebruikt, wordt aangeduid met de term decoder. Voor  
20  
zowel code als decoder wordt uitgegaan van een identiek regelmatig patroon, dat volgens het in fig. 1 weergegeven voorbeeld kan bestaan uit concentrische cirkels en delen van concentrische cirkels. Dit basispatroon is bijvoorbeeld in elektronische vorm opgeelagen.

Het basispatroon van code en decoder wordt nu met behulp van een willekeurige sleutel op voor code en decoder  
30  
identieke wijze vervormd. Hierdoor wordt een in fig. 2 weergegeven, vervormd basispatroon verkregen met een voor code en decoder identieke, willekeurige vervorming. In een volgende stap wordt voor het vervaardigen van de code één vervormd basispatroon nogmaals vervormd om een vooraf bepaald  
35  
beveiligingskenmerk in het basispatroon vast te leggen. Het andere vervormde basispatroon wordt als decoder gebruikt. De

verkregen code kan met behulp van een druktechniek of op andere

wijze worden aangebracht op een te beveiligen object. In deze beschrijving wordt de term object gebruikt voor het aanduiden van elk formulier, document, voorwerp of produkt dat van een beveiligingskenmerk wordt voorzien ten behoeve van het controleren van de authenticiteit.

Voor het controleren van de echtheid van een object, kan de aanwezigheid van de code op het object worden geverifieerd met behulp van de decoder, bij voorbeeld door op de code een transparante drager te leggen, waarop de decoder is aangebracht. Wanneer de code en decoder zodanig op elkaar zijn geplaatst dat de willekeurig gevormde basispatronen samenvalen ontstaat een moiré-beeld van het in de code aangebrachte beveiligingskenmerk. Hiermede kan de authenticiteit van het object worden geverifieerd.

Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm kunnen in het gevormde basispatroon verschillende beveiligingskenmerken worden vastgelegd, bijvoorbeeld de beelden A, B en C. Aldus wordt een code verkregen, die bestaat uit het willekeurig gevormde basispatroon met hierin de beveiligingskenmerken A, B en C. Uitgaande van het basispatroon met willekeurige vervorming worden drie decoders A, B en C gemaakt door in het willekeurig gevormde basispatroon respectievelijk de beveiligingskenmerken  $B + C$ ,  $A + C$  en  $A + B$  aan te brengen. De decoder A, waarin de deelkenmerken B + C zijn vastgelegd, maakt bij combinatie met de code het beveiligingskenmerk A zichtbaar, de decoder B maakt bij combinatie met de code het beveiligingskenmerk B zichtbaar en de decoder C maakt bij combinatie met de code het beveiligingskenmerk C zichtbaar. Hierdoor is het mogelijk met de beschreven werkwijze een controle op authenticiteit op verschillende niveaus toe te passen. De decoder A wordt bijvoorbeeld op het te beveiligen object aangebracht of anderszins aan derden ter beschikking gesteld voor het controleren van de authenticiteit van het object. De decoders B en C kunnen worden gebruikt voor echtheidscontrole op voor derden geheime beveiligingskenmerken.

In fig. 3 is bij wijze van voorbeeld het gevormde basispatroon volgens fig. 2 weergegeven, waarin twee beveiligingskenmerken A en B zijn aangebracht. In dit voorbeeld

1015611

bestaat het beveiligingskenmerk A uit het woord "true" en bestaat het beveiligingskenmerk B uit een afbeelding van Christiaan Huygens. Het beveiligingskenmerk A kan zichtbaar worden gemaakt met behulp van een in fig. 3 weergegeven decoder, die is verkregen door in het gevormde basispatroon

volgens fig. 2 alleen het beveiligingskenmerk B aan te brengen. Wanneer de decoder volgens fig. 3 bijvoorbeeld op een transparante drager wordt aangebracht en deze drager op de code volgens fig. 3 wordt geplaatst, wordt het beveiligingskenmerk A, het woord "true", in de vorm van een moiré-beeld zichtbaar, zoals in fig. 6 is afgebeeld. Voor het zichtbaar maken van het beveiligingskenmerk B wordt een decoder volgens fig. 5 gebruikt, die bestaat uit het gevormde basispatroon van fig. 2, waarin het beveiligingskenmerk A is aangebracht. Wanneer deze decoder aangebracht op een transparante drager op de code volgens fig. 3 wordt geplaatst, wordt het beveiligingskenmerk B, de afbeelding van Christiaan Huygens, in de vorm van een moiré-beeld zichtbaar, zoals in fig. 7 is weergegeven.

In fig. 8 is schematisch een alternatieve uitvoeringsvorm van een basispatroon met verschillende beveiligingskenmerken volgens de uitvinding weergegeven. Volgens dit uitvoeringsvoorbeeld is in een basispatroon 1 in een eerste gedeelte 2 een eerste beveiligingskenmerk X aangebracht. Het eerste gedeelte 2 vormt hierdoor een code. Een tweede gedeelte 3 van het gevormde basispatroon 1 dient als decoder om het beveiligingskenmerk X zichtbaar te maken. Dit kan bij voorkeur machinaal plaatsvinden tijdens het transporteren van een product, bijvoorbeeld een waardepapier of dergelijke, waarop het basispatroon 1 is aangebracht. De gedeelten 2 en 3 worden met behulp van spiegels en lenzen optisch op elkaar afgebeeld, waardoor het moiré-beeld van het beveiligingskenmerk X zichtbaar wordt, zoals in fig. 8 schematisch bij 4 is weergegeven.

In het gehele gevormde basispatroon 1 kunnen tevens de bovengenoemde beveiligingskenmerken A en B of andere beveiligingskenmerken worden aangebracht, die zichtbaar kunnen worden gemaakt met de decoders volgens de fig. 4 en 5. In fig. 8 is dit schematisch aangeduid, waarbij de decoder volgens fig. 4 in fig. 8 met 5 is aangeduid en de decoder volgens fig. 5 met

1015611

6 is aangeduid. Het zichtbaar maken van het beveiligingskenmerk A met behulp van de decoder 5 is in fig. 8 aangegeven bij 7. Het zichtbaar maken van het beveiligingskenmerk B met behulp van de decoder 6 is in fig. 8 met 8 aangeduid.

5 Het toepassen van een dergelijk vervormd basispatroon met samengestelde beveiligingskenmerken heeft het voordeel, dat enerzijds op verschillende niveaus een controle met de hand of eventueel machinaal mogelijk is door gebruik te maken van de decoders 5 en 6, terwijl tevens een snelle machinale detectie mogelijk is door gebruik te maken van de code 2 en de decoder 3. Voor het aanbrenge van dergelijke samengestelde beveiligingskenmerken in een basispatroon kan ook worden uitgegaan van andere basispatronen dan het beschreven basispatroon met willekeurige vervorming. De uitvinding omvat mede het toepassen van samengestelde beveiligingskenmerken in elk type basispatroon.

15 In fig. 9 is schematisch het machinaal detecteren weergegeven van het beveiligingskenmerk X, dat in het gedeelte 2 van het vervormde basispatroon 1 is aangebracht. Producten 9 worden in een niet nader weergegeven inrichting getransporteerd in de richting van de pijlen 10. Deze inrichting kan bijvoorbeeld een gebruikelijke machine voor het verwerken en controleren van bankbiljetten op echtheid zijn. In deze inrichting worden afbeeldingen van de gedeelten 2 en 3 op elkaar in één vlak geprojecteerd, zoals schematisch bij 11 is weergegeven. Aangezien de code 2 en de decoder 3 ten opzichte van elkaar stilstaan is het op elkaar projecteren van deze afbeeldingen relatief eenvoudig. Hierdoor ontstaat een moiré-beeld van het beveiligingskenmerk X, dat vervolgens door scannen wordt gedigitaliseerd, zoals bij 12 is aangeduid. Het gedigitaliseerde beveiligingskenmerk X kan tenslotte met op zichzelf bekende middelen worden geëxificeerd.

30 Op deze wijze is een controle mogelijk bij transport van het object met hoge snelheid, dat wil zeggen bij een snelheid van bij voorkeur ten minste 2 m/s. De code en de decoder zijn bij voorkeur aangebracht in een fijn, complex patroon, dat wil zeggen een patroon met meer dan 30 lijnen of punten per centimeter. Door de code en de decoder op elkaar af te beelden, behoeven niet de complexe patronen van de code te worden ver-

werkt voor het detecteren van het beveiligingskenmerk, maar alleen het verkregen moiré-beeld, dat een veel eenvoudiger structuur heeft. Dit moiré-beeld kan bij een hoge transport-snelheid relatief eenvoudig worden vastgelegd voor elektronisch verwerking.

5 Als alternatief zou de decoder op een drager kunnen worden aangebracht die tijdens het transport van het object met dezelfde snelheid met het object meebeweegt.

10 De uitvinding is niet beperkt tot de in de voorgaande beschreven uitvoeringsvoorbeelden, die binnen het kader der conclusies op verschillende manieren kunnen worden gevarieerd.

## CONCLUSIES

1. Werkwijze voor het genereren van een beveiligings-  
kenmerk, waarbij twee identieke basispatronen worden gevormd en  
in één van de basispatronen door vervorming een eerste beveiligings-  
kenmerk wordt aangebracht, waarbij het eerste  
beveiligingskenmerk kan worden gedetecteerd door het basispa-  
troon als decodeermiddel te combineren met het basispatroon met  
het eerste beveiligingskenmerk, met het kenmerk, dat de basis-  
patronen op willekeurige, identieke wijze worden gevormd,  
voordat het eerste beveiligingskenmerk wordt aangebracht in het  
ene basispatroon.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het basis-  
patroon met N beveiligingskenmerken (A,B) als volgend  
basispatroon in tweevoud wordt vervaardigd, waarbij in één van  
de twee volgende basispatronen door vervorming een volgend be-  
veiligingskenmerk (C) wordt aangebracht, waarbij het  
basispatroon met elke combinatie van N beveiligingskenmerken  
(A,B;A,C;B,C) als decodeermiddel kan worden gebruikt voor het  
detecteren van één van de beveiligingskenmerken (C, B of A).
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij een  
eerste beveiligingskenmerk in een eerste gedeelte van het ba-  
sispatroon wordt aangebracht en het decodeermiddel in een  
tweede gedeelte van het basispatroon wordt aangebracht.
4. Werkwijze volgens conclusie 3, waarbij in het ge-  
hele basispatroon of in gedeelten van het basispatroon een of  
meer verdere beveiligingskenmerken worden aangebracht.
5. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies,  
waarbij het basispatroon zonder vervorming is uitgevoerd als  
een moeilijk te digitaliseren patroon, zoals een patroon van  
gekromde lijnen, divergerende lijnen, cirkels en dergelijke.
6. Produkt voorzien van een basispatroon met ten min-  
ste één beveiligingskenmerk dat bij voorkeur is vervaardigd  
volgens één der voorgaande conclusies.
7. Produkt volgens conclusie 6, waarbij op het pro-  
dukt tevens een decodeermiddel is aangebracht.
8. Produkt volgens conclusie 7, waarbij het basispa-

troon een eerste gedeelte omvat, waarin het beveiligingskenmerk  
is aangebracht en een tweede gedeelte omvat dat als decodeer-  
middel is uitgevoerd.

9. Produkt volgens conclusie 8, waarbij in een ge-  
deelte van het basispatroon of in het gehele basispatroon een  
of meer verdere beveiligingskenmerken zijn aangebracht.
10. Werkwijze voor het machinaal detecteren van een  
beveiligingskenmerk, dat is aangebracht in een basispatroon op  
een produkt, waarbij het basispatroon wordt gebruikt als deco-  
deermiddel, met het kenmerk, dat het produkt en een drager met  
het basispatroon worden getransporteerd, waarbij tijdens het  
transporteren optisch een afbeelding van het decodeermiddel en  
een afbeelding van het basispatroon met beveiligingskenmerk  
worden gemaakt en op elkaar op hetzelfde vlak worden afgebeeld,  
waarbij de dubbele afbeelding wordt gebruikt voor de detectie  
van het beveiligingskenmerk.
11. Werkwijze volgens conclusie 10, waarbij de drager  
van het decodeermiddel het produkt is.
12. Werkwijze volgens conclusie 10 of 11 waarbij de  
dubbele afbeelding wordt gedigitaliseerd en elektronisch wordt  
geverifieerd.
13. Werkwijze voor het detecteren van een beveiligings-  
kenmerk, dat is aangebracht in een basispatroon op een  
produkt, waarbij het basispatroon is voorzien van N+1 beveiligings-  
kenmerken (A,B,C), waarbij voor het detecteren van elk  
beveiligingskenmerk (A;B;C) een bijbehorend decodeermiddel  
wordt gebruikt, dat bestaat uit het basispatroon met N beveiligings-  
kenmerken (B,C;A,C;A,B), waarvan het te detecteren  
beveiligingskenmerk geen deel uitmaakt.
14. Werkwijze voor het genereren van beveiligingsken-  
merken, waarbij in een eerste gedeelte van een basispatroon een  
eerste beveiligingskenmerk wordt aangebracht, waarbij een twee-  
de gedeelte van het basispatroon als decodeermiddel is  
uitgevoerd voor het detecteren van het eerste beveiligingsken-  
merk, waarbij bij voorkeur in het gehele basispatroon of in een  
gedeelte van het basispatroon een of meer verdere beveiligings-  
kenmerken zijn aangebracht, die met behulp van een bijbehorend  
decodeermiddel detecteerbaar zijn.

15. Werkwijze voor het machinaal detecteren van een beveiligingskenmerk, dat is aangebracht in een basispatroon op een produkt, waarbij het basispatroon wordt gebruikt als decodeermiddel, waarbij een eerste beveiligingskenmerk in een eerste gedeelte van het basispatroon is aangebracht en het bijbehorende decodeermiddel in een tweede gedeelte van het basispatroon is aangebracht, waarbij bij voorkeur in het gehele basispatroon of in een gedeelte van het basispatroon een of meer verdere beveiligingskenmerken zijn aangebracht, die met behulp van een bijbehorend decodeermiddel met de hand of machinaal worden gedetecteerd.

16. Werkwijze volgens conclusie 15, waarbij voor een machinale detectie van het eerste beveiligingskenmerk optische afbeeldingen van de beide gedeelten worden gemaakt en op elkaar op hetzelfde vlak worden afgebeeld, waarbij de dubbele afbeelding wordt gebruikt voor de detectie van het beveiligingskenmerk.

17. Inrichting voor het detecteren van een beveiligingskenmerk, dat is aangebracht in een basispatroon op een produkt, waarbij het basispatroon wordt gebruikt als decodeermiddel, gekenmerkt door transportmiddelen voor het transporteren van het produkt, optische middelen voor het vormen van een afbeelding van het decodeermiddel en een afbeelding van het basispatroon met beveiligingskenmerk tijdens het transport door de transportmiddelen, welke afbeeldingen op elkaar op hetzelfde vlak worden afgebeeld, middelen voor het digitaal scannen van de dubbele afbeelding en middelen voor de elektronische verificatie van het beveiligingskenmerk.




Fig. 2




Fig. 1






Fig. 6




Fig. 5




Fig. 4




Fig. 3

1015611

1015611




Fig. 7




Fig. 8



# SAMENWERKINGSVERDRAG (PCT)

RAPPORT BETREFFENDE NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN INTERNATIONAAL TYPE

IDENTIFICATIE VAN DE NATIONALE AANVRAGE		KENMERK VAN DE AANVRAGER OF VAN DE GEMACHTTIGDE NL 3201 -dV/dh	
Nederlands aanvraag nr. 1015811		Indieningsdatum 04 juli 2000	
		Ingeroepen voormerkgeld e	
Aanvrager (Naam) SECURITY BRAINS INTERNATIONAL B.V.			
Datum van het verzoek voor een onderzoek van Internationaal type		Door de Instansie voor Internationaal Onderzoek (ISA) aan het verzoek voor een onderzoek van Internationaal type toegelend nr. SN 35547 NL	
I. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP (bij toepassing van verschillende classificaties, alle classificatiesymbolen opgeven) Volgens de Internationale classificatie (IPC)			
Int.Cl.7: B41M3/14 G07D7/12 B42D15/00			
II. ONDERZOCHE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK			
Classificatiesysteem	Onderzochte minimum documentatie		
Int.Cl.7:	Classificatiesymbolen B41M G07D B42D		
Onderzochte andere documentatie dan de minimum documentatie, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen			
III. <input type="checkbox"/> GEEN ONDERZOEK MOGELIJK VOOR BEPAALDE CONCLUSIES (opmerkingen op aanvulgebied)			
IV. <input type="checkbox"/> GEBREK AAN EENHEID VAN UITVOERING (opmerkingen op aanvulgebied)			

Form PCT/ISA 201 a (11/2000)

15




Fig. 9

1015811

**VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN  
INTERNATIONAAL TYPE**

NL 1015611

A. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP  
 IIPC 7 B41M3/14 G07D7/12 842D15/00

**Volgens de Internationale Classificatie van octrooien (IPC) of zowel volgens de nationale classificatie als volgens de IPC.**

**B. ONDERZOCHE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK**  
Onderzochte minimum documentatie (classificatie gevraagd door classificatiesymbolen)  
**IPC 7 B41M G07D B42D**

Onderzochte andere documentatie, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen

Tijdens het internationaal nieuwheidsonderzoek geraadpleegde elektronische gegevensbestanden (naam van de gegevensbestanden en, waar uitvoerbaar, gebruikte trefwoorden)

**C. VAN BEI LANG GEACHTE DOCUMENTEN**

Categorie	Geachte documenten, eventueel met aandoening van specialist van belang zijnde passages	Van belang voor conclude nr.
X	DE 197 29 918 A (BUNDESDRUCKEREI GMBH) 7 Januari 1999 (1999-01-07) samenvatting kolom 5, regel 55 - kolom 6, regel 8 kolom 6, regel 48 - regel 61 figuur 1	6-9, 14
A		1-5, 10-13, 15-17
X	US 6 062 604 A (HARDWICK BRUCE ALFRED ET AL) 16 Mei 2000 (2000-05-16) samenvatting	6-8, 14
A		1-5, 9-13, 15-17
		-/-

☐ *Verwijzen de respondenten vermeld in het versneden van verk.*

☒ *leden van dezelfde oorspronkelijke zijn vermeld in een bijlage*

[illegible]

Datum waarop het nieuwheidsonderzoek van internationaal type werd voltooid	Verzenddatum van het rapport van het nieuwheidsonderzoek van internationaal type

**Verzenddatum van het rapport van het natuurwetlandsonderzoek van internationaal type**

Alguns dos autores e sua de investigação	De bancada ambiental
--	----------------------

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040. Tlx. 31 651 epo nl.  
Fax: (+31-70) 340-3016

Formule: PCT/ISA/231 (Revised text) (14.10.2021)

**VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN  
INTERNATIONAAL TYPE**

NL 1015611

**C. (Verdracht). VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN**

Categorie *	Gedeeftedocumenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages	Van belang voor conclusie nr.
X	WO 95 04665 A (STREET GRAHAM S B ;HARDY PRINTERS YORKSHIRE LTD (GB)) 16 Februari 1995 (1995-02-16) samenvatting	6,10,12, 17
A	bladzijde 13, alinea 2 -bladzijde 14, alinea 1 figuren 1,8	1-5,7-9, 11,13-16

PCT/ISA/201/Non-compliance (Jul 1997)

VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN  
 INTERNATIONAAL TYPE  
 Informatie over leden van de zekere octrooiwet

Nummer van het verzoek om een nieuwheidsonderzoek  
 NL 1015611

In het rapport genoemd octrooiwet	Datum van publicatie	Overeenkomstig(e) geacht(en)	Datum van publicatie
DE 19729918 A	07-01-1999	AU 9152098 A WO 9901291 A EP 0993379 A PL 337943 A	25-01-1999 14-01-1999 19-04-2000 11-09-2000
US 6062604 A	16-05-2000	AP 794 A AU 717850 B AU 4446097 A WO 9815418 A BR 9712244 A CN 1233217 A DE 930979 T EP 0930979 A JP 20000505738 T TW 381060 B	21-12-1999 06-04-2000 05-05-1998 16-04-1998 31-08-1999 27-10-1999 04-11-1999 28-07-1999 16-05-2000 01-02-2000
WO 9504665 A	16-02-1995	GEEN	

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**